

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech BASIC

FibroTech è il brand per le nostre lastre in lana di legno.

I controsoffitti acustici FibroTech sono semplicemente fatti di cemento e lana di legno. Usiamo il miglior cemento bianco di Aalborg Portland.

Questa composizione ha molti vantaggi unici, come la riduzione del rumore, l'isolamento acustico, la regolazione acustica e un clima interno salutare. Inoltre, ha un'efficace protezione antincendio.

Con FibroTech, le possibilità sono molte, poiché le nostre lastre acustiche sono disponibili in diversi tagli, in tutte le dimensioni e colori.

Contatti:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tel.: +39 349 6487899
rterp@treetops.dk
www.fibrotech.it

Le buone qualità di FibroTech

Buona acustica

Le nostre lastre in lana di legno dona un'eccellente acustica a tutte le stanze. Utilizzando le lastre acustiche di FibroTech, si ottiene una regolazione acustica e smorzamento del riverbero. I nostri prodotti sono quindi particolarmente adatti per il rivestimento di soffitti interni con o senza inclinazione, uffici, tutte le stanze/soffitti con pavimenti duri, grandi aree di ingresso, terrazze coperte, palazzetti dello sport, garage, stalle, ecc.

100% prodotti naturali

Le nostre lastre di legno e cemento sono fatte con prodotti naturali, che combinano la forza strutturale con le proprietà naturali. Il rivestimento acustico non solo crea un ambiente acustico piacevole, ma migliora anche il clima interno.

Efficace Protezione Antincendio

Le nostre lastre hanno proprietà ignifughe, fondamentali per un'efficace protezione antincendio delle strutture. Ad esempio, un alto punto di fusione e una bassa concentrazione di fumo sono estremamente importanti durante l'evacuazione delle persone negli edifici. Tutti i nostri prodotti sono marcati CE e soddisfano i requisiti antincendio fuochi di classe B / s1 / d0.

Il prodotto

FibroTech BASIC è la lastra acustica compatta ed è perfetta per soluzioni di isolamento a copertura totale o parziale della stanza. A causa della natura del materiale, ci potrebbero essere delle variazioni di colore.

Montaggio e Pulizia

Prima di iniziare il montaggio, consigliamo di leggere le nostre istruzioni di installazione, conservazione e acclimatamento - www.fibrotech.it

Troverete tutte le informazioni importanti necessarie per ottenere i migliori risultati. Lo stoccaggio improprio e la mancanza di acclimatamento possono far sì che le lastre cambino dimensioni e peso. La lana di legno FibroTech non richiede più pulizia o cura rispetto ad altri prodotti. Dopo il montaggio, le lastre possono essere pulite con un aspirapolvere o un panno umido.

DATI
BASIC

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech **BASIC** - 1,5 mm lana di legno - 5 o 11 mm smussatura

DB/TUN 1838883

BASIC Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 1200 x 25 mm
Dimensioni 600 x 1200 x 35 mm

Verniciato Bianco RAL 9003

m²: 0,72

Quantità/Pallet.: 80

Peso: 9,8 kg/m²
Peso: 13,5 kg/m²

DB/TUN 1838885

BASIC Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 2400 x 25 mm
Dimensioni 600 x 1200 x 35 mm

Verniciato Bianco RAL 9003

m²: 0,72

Quantità/Pallet.: 40

Peso: 9,8 kg/m²
Peso: 13,5 kg/m²

DB/TUN 1838805

BASIC Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 1200 x 25 mm
Dimensioni 600 x 1200 x 35 mm

Non Verniciato

m²: 0,72

Quantità/Pallet.: 80

Peso: 9,7 kg/m²
Peso: 13,5 kg/m²

DB/TUN 1838829

BASIC Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 2400 x 25 mm
Dimensioni 600 x 1200 x 35 mm

Non Verniciato

m²: 0,72

Quantità/Pallet.: 40

Peso: 9,7 kg/m²
Peso: 13,5 kg/m²

DB/TUN 1838893

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm
Antal pr. plade v/ 600 x 1200 mm
Antal pr. plade v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

Torx 20

Pz./Confezione.: 250

6 pz.
10 pz.

DB/TUN 1838894

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 1200 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 2400 mm

Bianco RAL 9003

Torx 20

Pz./Confezione.: 250

6 pz.
10 pz.

DB/TUN 1927440

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 1200 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

Torx 20

Pz./Confezione.: 100

6 pz.
10 pz.

DB/TUN 1905470

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 1200 mm
Pezzi per lastra v/ 600 x 2400 mm

Bianco RAL 9003

Torx 20

Pz./Confezione.: 100

6 pz.
10 pz.

Proprietà

Nella tabella sono riportate le tolleranze che dichiariamo secondo la norma EN13168 che è lo standard per la lana di legno:

TOLLERANZE	
Lunghezza (mm)	+/- 2
Larghezza (mm)	+/- 2
Spessore (mm)	+/- 2
Peso (%)	+/- 10
Linearità angolare (mm)	+/- 2
Planarità (mm)	+/- 3
CALORE	
Valore Lambda W/m-K	0,072
FUOCO	
Reazione al fuoco	B/s1/d0
SOSTANZE	
Formaldeide	E1
STANDARD	
Conforme alla norma	EN13168

