

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech Lana Minerale

- acustica e isolamento in un prodotto

FibroTech è il brand per le nostre soluzioni acustiche per soffitti e pareti.

I controsoffitti acustici FibroTech sono realizzati semplicemente in cemento e lana di legno.

Utilizziamo il miglior cemento bianco di Aalborg Portland. Questa composizione ha molti vantaggi unici, come la riduzione del rumore, isolamento acustico, controllo acustico e un clima interno salutare. Inoltre, ha un'efficace protezione antincendio.

Con FibroTech, le possibilità sono molte, poiché le nostre lastre acustiche sono disponibili in diversi tagli, in tutte le dimensioni e colori.

Buona acustica

Una lastra acustica FibroTech con lana minerale sul retro non solo fornisce un'acustica migliore, ma anche un buon isolamento ed è ideale per la separazione dei piani.

Contatti:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tel.: +39 349 6487899
rterp@treetops.dk
www.fibrotech.it

La nostra lana di legno dona un'eccellente acustica a tutte le stanze. Utilizzando le lastre acustiche FibroTech, si ottiene una regolazione acustica e smorzamento del riverbero. I nostri prodotti sono quindi particolarmente adatti per il rivestimento di soffitti interni con o senza inclinazione, uffici, tutte le stanze/soffitti con pavimenti duri, grandi aree di ingresso, terrazze coperte, palazzetti dello sport, garage, stalle, ecc.

100% prodotti naturali

Le nostre lastre di legno e cemento sono fatte con prodotti naturali, che combinano la forza strutturale con le proprietà naturali. Il rivestimento acustico non solo crea un ambiente acustico piacevole, ma migliora anche il clima interno.

Efficace Protezione Antincendio

Le nostre lastre hanno proprietà ignifughe, fondamentali per un'efficace protezione antincendio delle strutture. Ad esempio, un alto punto di fusione e una bassa concentrazione di fumo sono estremamente importanti durante l'evacuazione delle persone negli edifici. Tutti i nostri prodotti sono marcati CE e soddisfano i requisiti antincendio fuochi di classe B / s1 / d0.

Il Prodotto

FibroTech Lana Minerale è una lastra a due strati composta da uno strato di Lastra Acustica FibroTech da 25 mm e da uno strato di Lana Minerale Isover da 20 mm a 100 mm.

La lana minerale è ricoperta da un telo di tessuto non tessuto sul retro, e le due lastre sono incollate tra loro con colla vinilica, che è atossica.

Montaggio e Pulizia

Prima di iniziare il montaggio, consigliamo di leggere le nostre istruzioni di installazione, conservazione e acclimatamento - www.fibrotech.it

Troverete tutte le informazioni importanti necessarie per ottenere i migliori risultati. Lo stoccaggio improprio e la mancanza di acclimatamento possono far sì che le lastre cambino dimensioni e peso.

La lana di legno FibroTech non richiede più pulizia o cura rispetto ad altri prodotti. Dopo il montaggio, le lastre possono essere pulite con un aspirapolvere o un panno umido.

DATI
LANA MINERALE

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech LANA MINERALE

Dimensioni	600 x 1200 x 25 mm
Spessore lana minerale	20 mm a 100 mm
Colore	Verniciato Bianco e Non Verniciato
Tipo di Lastra	Basic, Multifin oppure X-tra Fin
Quantità	40 pz./pallet
m2/lastra	0,72
Prezzo per lastra	Su richiesta



Proprietà

Nella tabella sono riportate le tolleranze che dichiariamo secondo la norma EN12667, lo standard per la lana di legno:

TOLLERANZE	
Lunghezza (mm)	+/- 3
Larghezza (mm)	+/- 2
Spessore (mm)	+/- 2
Peso (%)	+/- 10
Linearità angolare (mm)	+/- 2
Planarità (mm)	+/- 3
CALORE	
Valore Lambda W/m-K	0,072
FUOCO	
Reazione al fuoco	A2-s1, do
SOSTANZE	
Formaldeide	E1
STANDARD	
Conforme alla norma	EN 12667